

AG3M

APPLICA GUARDOLO SEMIAUTOMATICA
SEMI-AUTOMATIC WELT APPLYING MACHINE



• soles with applied heel and wedge heel
soles with applied heel and wedge heel



• flat surface sole
flat surface sole



DESCRIZIONE

Per lavorare suole con tacco e senza tacco e zeppe con forti differenze di spessore (h. 50-60 mm).
La suola deve essere guidata dall'operatore solamente in corrispondenza della punta.
Taglio semi-automatico e rallentamento automatico di velocità sulla punta e sul tacco.
Rullo di trasporto per suola oscillante, per applicare il guardolo anche su suole con tacco.
Riposizionamento del guardolo in automatico. Cambio velocità fianco/punta in automatico, sia della suola sia del guardolo.

DATI TECNICI

PESO NETTO	240 kg
DIMENSIONI	900X900 - h.1680 mm
PRESSIONE PNEUMATICA	5 bar

Le illustrazioni sono dimostrative e possono cambiare a seconda delle esigenze del costruttore.

DESCRIPTION

To work soles with and without applied heel and wedges with high thickness difference (h. 50-60 mm).
The sole must be conducted by the operator in correspondance of the top.
Semi-automatic cutting and automatic speed slowdown on the tip and the heel.
Oscillating sole transport roller, to apply the welt even on soles with heel.
Automatic welt replacing.
Automatic speed change in correspondance of the side/top, both of the sole and the welt.

TECHNICAL SPECS

NET WEIGHT	240 kg
SIZE	900X900 - h.1680 mm
PNEUMATIC PRESSURE	5 bar

The illustrations are demonstrative and may change depending on the manufacturer's requirements.



Via Aguzzafame, 64 - 27029 Vigevano (PV) ITALY
Tel. +39.0381.347534 - Fax +39.0381.311994
info@bnztechnology.it - www.bnztechnology.it

AG3M

APPLICA GUARDOLO SEMIAUTOMATICA
SEMI-AUTOMATIC WELT APPLYING MACHINE